

DFG/1394-1e • DFG/USB2-It

Les principales différences

	DFG/1394-1e	DFG/USB2-It
Formats vidéo	PAL/NTSC, RS-170/CCIR	PAL/NTSC, RS-170/CCIR
Formats couleurs	UYVY, RGB 32, RGB 24, RGB 8	UYVY, Y800
Résolution maximum	PAL: 768 x 576 @ 25 Hz NTSC: 640 x 480 @ 30 Hz	PAL: 768 x 576 @ 25 Hz NTSC: 640 x 480 @ 30 Hz
Entrées vidéo	2x Composite 1x S-Video (multiplexed)	1x Composite 1x S-Video (multiplexed)
Interface	IEEE 1394A	USB 2.0
Utilisation de plus d'un dispositif	Oui	Non
Alimentation par le bus	Desktop : oui Laptop : non	Desktop : oui Laptop : oui
Alimentation externe	8 à 30 VDC 180 mA (@ 12 VDC)	Non
Driver pour WDM, DirectX®, TWAIN, VfW, LabVIEW® et MIL sous Windows® 2000 et XP	Fournit avec	Fournit avec
IC Capture: Logiciel de commande sous Windows® 2000 et XP	Fournit avec	Fournit avec
IC Imaging Control: SDK que consiste en un .NET component, ActiveX et C++ Class Library sous Windows® 2000 et XP	Fournit avec	Fournit avec
Support GNU/Linux *	Oui	Non
Support Mac OS *	Oui	Non
	* : C'est un produit offert par un tiers	



EUROPEAN HEADQUARTERS
The Imaging Source Europe GmbH
Sommerstrasse 36,
D-28215 Bremen,
Germany

US HEADQUARTERS
The Imaging Source, LLC
7257 Pineville-Matthews Road,
Charlotte, NC 28226

www.theimagingsource.com/fr

Tous les noms ou sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues ici en tant que telles.

The Imaging Source Europe GmbH ne donne aucune garantie relative à l'utilisation de la présente publication. Le code source utilisé dans ce document a exclusivement un but didactique. The Imaging Source Europe GmbH n'assume aucune responsabilité relative à l'utilisation du contenu de ce document ou du code source.
The Imaging Source Europe GmbH se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les fonctions ou le design à n'importe quel moment et sans aucun préavis.

État : Septembre 2006
Copyright © 2006 The Imaging Source Europe GmbH
Tous droits réservés. Toute reproduction d'un extrait quelconque de ce catalogue est interdite sans l'autorisation de The Imaging Source Europe GmbH.

Poids et mesures sont des valeurs approchées.